

## BONDEX 4284 - Favédő lazúr



- Mindenfajta fára
- Kiváló beívódás

### Termékleírás / termékcsoport:

Felhasználásra kész, áttetsző vékonylazúr, amely védi a fát és kiemeli annak eredeti mintázatát. Öt színváltozatban kapható. Fénye a felülettől függően matt, illetve selyem.

### Felhasználási terület:

Minden fából készült kültéri gyalult és gyalulatlan faszerkezeten.

### Tulajdonságok:

- Védi a fát az időjárás hatásaitól és a nedvesség ellen
- Kollodiális pigmentjei nem csak a fa felszínét színezik meg, hanem a kötőanyaggal együtt a fa mélyebb rétegeibe hatolnak, így hosszantartó színt és UV sugárzás elleni védelmet biztosítanak, csökkentve a karbantartás költségeit
- Felhordása rendkívül könnyű, ecsetnyomok és csomósodás nélküli, teljesen sima felületet képez
- Védőanyagot tartalmaz a fát megtámadó gombák és rovarkártevők ellen
- Dekoratíván kiemeli a fa erezetét
- Kiadósság: 10-16 m<sup>2</sup>/l a felülettől függően

### Felhasználási javaslat:

A felületnek tisztának, száraznak és szilárdnak kell lennie. A fa nedvességtartalma nem haladhatja meg a 15%-ot (keményfa esetén 12%). Kültéri felhasználás esetén a puhafákat mindig kezeljük Bondex® fakonzerválóval, amely megakadályozza, hogy a fát penész vagy rovarkártevők támadják meg.

A doboz tartalmát alaposan keverjük fel. A favédő lazúrt felhordhatjuk ecsettel, levegőmentes festékszóróval vagy bemelegítéssel. Hat óra elteltével lesz érintésre száraz, a második réteg a következő napon vihető fel. Az eszközök használat után lakkbenzinnel tisztíthatók.

### Jótanácsok:

A legjobb eredmény egy réteg Wood Stain, majd két réteg Bondex® Satin Finish felhordásával érhető el