

BONDEX 4436 - Akril zománc



- **Kiadós és szagtalan**
- **Kopásálló**
- **Gyorsan szárad**

Termékleírás / termékcsoport:

Jó fedőképességet és tartósságot biztosító akril kötőanyagú zománcfesték, mely rugalmas és ellenálló bevonatot képez. A termék kényes helyeken (játékok, kórházak, stb.) is fenntartás nélkül alkalmazható.

Felhasználási terület:

Mindenfajta beltéri és kültéri fa/fém/műanyag felületen.

Tulajdonságok:

- A festék kemény, mikropórusos légáteresztő réteget képez
- Rendkívül ellenálló az időjárás különböző hatásaival szemben
- Könnyen használható és nem csepeg
- Ellenáll az UV-sugárzásnak, nem sárgul meg vagy pattogzik le
- Rugalmas: ideális nem mérettartó szerkezetek kezelésére
- Kiadósság: 8-10 m²/l, a felülettől függően

Felhasználási javaslat:

A felületnek tisztának, száraznak és szilárdnak kell lennie. A fa nedvességtartalma nem haladhatja meg a 15%-ot (keményfa esetén 12%). A régi bevonatokat el kell távolítani, használjunk pl. Bondex® univerzális festéklemarót. Kültéri felhasználás esetén a puhafákat mindig kezeljük Bondex® fakonzerválóval, amely megakadályozza, hogy a fát penész vagy rovarkártevők támadják meg. Fémfelületek esetén korróziógátló-, műanyag felületek esetén tapadásjavító alapozó használata javasolt. A doboz tartalmát alaposan keverjük fel. Az akril zománcfestéket felhordhatjuk ecsettel vagy hengerrel. Legalább két réteget hordjunk fel. Egy óra elteltével lesz érintésre száraz, a második réteg hat óra múlva vihető fel. A szerszámok szappanos melegvízzel tisztíthatók, használat után azonnal.

Jótanácsok:

Néhány trópusi fafajta összetevői késleltethetik a száradást. Végezzen próbafestést egy kis területen, és ha szükséges, végezzen oldószeres lemosást.